

等 別：初等考試

類科：統計

科 目：資料處理大意

考試時間：1小時

座號：

※注意：(一)本試題為單選題，請選出一個正確或最適當的答案，複選作答者，該題不予計分。

(二)本科目共 50 題，每題 2 分，須用 2B 鉛筆在試卡上依題號清楚劃記，於本試題上作答者，不予計分。

(三)禁止使用電子計算器。

- 1 下列四個不同進位表示法的數值，何者與其他三者不相等？
(A)二進位： 10010111_2 (B)八進位： 217_8 (C)十進位： 151_{10} (D)十六進位： 97_{16}

2 以 16-位元 2 的補數法表達十進位-1060₁₀的數值，何者正確？
(A) 1111 1011 1101 1100 (B) 1111 1011 1101 1011 (C) 1000 0100 0010 0011 (D) 1000 0100 0010 0100

3 關於馮·紐曼模型 (von Neumann Model) 的描述，何者錯誤？
(A)程式和資料都儲存在記憶體中 (B)指令是循序執行
(C)程式和資料都是二進位格式 (D)處理器可以同時執行多個指令

4 對輸出入運算 (I/O operation) 的描述，何者錯誤？
(A) Programmed I/O 模式 CPU 負責在記憶體和周邊裝置之間搬運資料
(B) Interrupt-Driven I/O 模式 CPU 不負責在記憶體和周邊裝置之間搬運資料
(C) DMA 模式由 DMA 負責在記憶體和周邊裝置之間搬運資料
(D) Programmed I/O 模式，CPU 會花時間等待輸出入裝置準備好

5 關於開機啟動程序 (Bootstrap process) 的描述，何者錯誤？
(A)電腦開機後會執行啟動程序 (B)啟動程序放在 Cache 中
(C)啟動程序會將作業系統從硬碟中載入到 RAM (D)啟動程序將 CPU 執行轉移到作業系統

6 對浮點數 (floating point) 表示格式的描述，何者錯誤？
(A)位元排列順序是先排正負號 (sign)，再排尾數 (mantissa)，最後排偏移指數 (exponent)
(B)符號部分 0 表示正，1 表示負
(C)尾數部分在正規化模式時，前方省略了 1 和小數點
(D)指數部分不是使用二的補數法表示

7 依 ASCII 內碼值以字典順序方式排列多筆字串，每個字串都由英文字母或數字組成。結果為何？
(A)大寫字母開頭字串排最前，其次是小寫字母開頭，再其次是數字開頭
(B)小寫字母開頭字串排最前，其次是大寫字母開頭，再其次是數字開頭
(C)數字開頭字串排最前，其次是小寫字母開頭，再其次是大寫字母開頭
(D)數字開頭字串排最前，其次是大寫字母開頭，再其次是小寫字母開頭

8 那個協定用於發送電子郵件？
(A) POP3 (B) SMTP (C) IMAP (D) HTTP

9 TCP/IP 協定中不同層有不同的位址，何者描述錯誤？
(A) MAC 位址 (MAC address) 用於實體層 (Physical Layer)
(B) IP 位址用於網路層 (Network Layer)
(C) Port 編號用於傳輸層 (Transport Layer)
(D)電子郵件位址用於應用層 (Application Layer)

10 造成死結 (Dead Lock) 需要同時滿足四項條件，何者不是造成死結的四條件之一？
(A)互斥 (Mutual exclusion) (B)多重備份 (Multiple copy)
(C)禁止搶占 (No preemption) (D)循環等待 (Circular waiting)

11 何種型別不是簡單資料型別 (simple data type)？
(A)整數 (integer) 型別 (B)浮點數 (float) 型別 (C)邏輯 (boolean) 型別 (D)陣列 (array) 型別

12 那個 SQL 指令不是資料操縱語言 (Data Manipulation Language) 的指令？
(A) CREATE (B) SELECT (C) INSERT (D) UPDATE

